



alg 75 Máxima HS

Carpintería practicable con **Rotura de Puente Térmico**.
Hoja Oculta. Junta abierta con junta central.

Sección de marco: **75 mm**.
Sección de Hoja : **69,5 mm**.

Poliamida en cerco :Varillas de 34 mm. (PA66 con fibra de vidrio).
Poliamida en Hoja :Varilla de 26 mm. (PA66 con fibra de vidrio).

Apertura Practicable:
Peso por Hoja : **120 Kg.** ①

Apertura Oscilo-Batiente:
Peso por Hoja : **130 Kg.** ①

Apertura Oscilo-Batiente con Herraje Oculto:
Peso por Hoja : **150 Kg.** ①

Medidas máximas por hoja para todas las aperturas:
1.700 mm de anchura y **2.500 mm** de altura ①

Máximo acristalamiento:
Cerco hasta **53 mm**.
Hoja hasta **42 mm**.

① Consultar tablas de pesos y rangos de aplicación con el Dpto. Técnico-comercial.

Especificaciones Técnicas

Permeabilidad al aire * CLASE 4
UNE EN 1026 - EN 12207

Estanqueidad al agua * CLASE E900
UNE EN 1027 - EN 12208

Resistencia al viento * CLASE C5
UNE EN 12211 - EN 12210

Transmitancia térmica ** 1,2 W/m² K
«Uw» Ventana
UNE EN ISO 10077-1

Transmitancia térmica 2,2 W/m² K
«Uf» Marco
UNE EN ISO 10077-2:2020

Aislamiento acústico * 45 (-2 ; -6)dB**
UNE EN 10140-2:2011

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.

** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm.; vidrio Uv: 0.6 W/m²K

*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm.; vidrio 4+4 Acústico / 16 / 5+5 Acústico

