ALUGOM

Serie

ALG 75 MÁXIMA HS

Especificaciones Técnicas

Carpintería practicable con Rotura de Puente Térmico
Cámara Europea
Junta abierta con Junta Central
Sección de Marco..... 75 mm
Sección de Hoja..... 69.5 mm
Acristalamiento Hoja..... 14 - 40 mm ┐ Incluyen Juntas de
Acristalamiento Cerco..... 22 - 55 mm ┘ Acristalar
junquillos de altura 22 mm
Peso Máximo por : Hoja Practicable: **100 kg**(1)
Hoja Oscilo Batiente: **140 kg**(1)
Medidas Máximas por Hoja para todas las aperturas :
Ancho hasta 1700 mm(1)
Alto hasta 2500 mm (1)

(1) Consultar rangos de aplicación con nuestro Departamento Técnico. Con herraje oculto.

Clasificación Obtenida

Permeabilidad al aire*	CLASE	**4**
Estanqueidad al agua*	CLASE	**E900**
Resistencia al viento*	CLASE	**C5**
Transmitancia térmica** Uw		**1.1** W/m² K
Transmitancia térmica con HQ** Uw		**1.0** W/m² K
Transmitancia térmica Uf (Nudo lateral)^		**1.7** W/m² K
Transmitancia térmica Uf con "HQ" ^		**1.5** W/m² K
Aislamiento Acústico***		**45** (-2;-6) dB

* Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm
** Ventana de 2 hojas de 1600 x 2335 mm; vidrio Ug: 0.6 W/m² K - UNE-EN ISO 10077-1:2010
*** Ventana de 2 hojas de 1230 x 1480 mm; vidrio Laminar 4+4 Acústico/ 16 mm/ Laminar 5+5 Acústico. - UNE-EN ISO 10140-2:2011
^ Según normativa UNE-EN ISO 10077-2:2020

Posibilidades de Apertura







Opción junquillo de Aluminio



Sección B-B'



Sección A-A'

Los ensayos de las ventanas realizados por ALUGOM, que son cedidos para la obtención del marcado CE por parte del cliente, se han realizado con los perfiles y accesorios específicos y concretos propuestos por ALUGOM que figuran en los manuales de fabricación de cada serie. Para más información consultar con el departamento técnico ALUGOM.

Detalles Técnicos **2** | Perfiles

ALG 75 MÁXIMA HS

ALUGOM

16779H
Cerco 30 mm ALG 75 HS



16764H NO STOCK
Cerco 27 mm ALG 75 HS



8190H NO STOCK
Cerco Solape 30 mm ALG 75 HS



16789H
Hoja ALG 75 HS



16766H
Perfil Inversora ALG 75 HS



16767H
Pilastra Asimétrica 30 mm ALG 75 HS



16768H
Pilastra Simétrica 50 mm ALG 75 HS



20796H
Pilastra reducida para hoja oculta



20218
Junquillo Largo 36 mm



20217
Junquillo Largo 28 mm



20318
Junquillo Largo 21.5 mm



20334
Junquillo Largo 14.5 mm



21087
Junquillo Largo 10.5 mm



16790
Acople Junquillo ALG 75 HS



8592M
Esquinero Regulable Macho ALG 75



8591M
Esquinero Regulable Hembra ALG 75



18215L
Esquinero 90° Recto ALG 75



8482H
Unión de Cercos ALG 75 HS



16319H NO STOCK
Condensación ALG 75



21540M
Suplemento recogedor 75 mm



20271
Junquillo alg hoja oculta

20075
Unión Cercos alg



20093
Junta Cercos Garganta alg



10077
Reductor de Vidrio 10 mm

10078
Reductor de Vidrio 12 mm

9829
Reductor de Vidrio 18 mm

8412
Pletina falleba

8428
Vierteaguas

16321
Solapa Clip 30 mm



16322
Solapa Clip 45 mm



16323
Solapa Clip 65 mm



NO STOCK **FUERA DE STOCK** Consultar plazo y condiciones de entrega

Este folleto tiene un valor meramente informativo. ALUGOM se reserva el derecho a realizar cualquier tipo de modificación, anular, eliminar definitiva o parcialmente, o quitar de stock cualquier perfil y/o accesorio que aparece en este documento, sin previo aviso.

Detalles Técnicos 2 | Accesorios

ALG 75 MÁXIMA HS

ALUGOM

Cremonas y Manillas

5590	Cremona KORA oscilo
5600	Cremona KORA batiente
A22001	Cremona KORA c/ llave
4704	Cremona EURO AWAY
4705	Mango extraíble EURO
5475	Cremona ASIA oscilo
5497	Cremona ASIA batiente
4725	Cremona PRIMA oscilo
4792	Cremona PRIMA KEY oscilo
4723	Cremona PRIMA batiente
4761	Cremona PRIMA KEY batiente
5022	Cremona PRIMA industrial
4190	Manilla BÁSICA C/7
5183	Manilla BÁSICA C/7 llave
5398	Manilla ATLANTA C/7
5389	Manilla TOULON C/7
5191	Manilla KORA C/7
5583	Manilla WONDER C/7 derecha
5584	Manilla WONDER C/7 izquierda
5079	Manilla PREMIUM
5080	Manilla PREMIUM con llave
5147	Manilla NP ULTRA Alugom
5143	Manilla NP ULTRA cuadrada
5144	Manilla NP ULTRA redonda
5535	Manilla NP Redonda con Llave
5532	Manilla KORA 175 C/8

Escuadras

1306	Escuadra exterior
4847	Escuadra cerco/hoja
5133	Escuadra cerco
4710	Escuadra alineam. 14 mm
4326	Escuadra Hoja balconera
4742	Escuadra cerco y hoja

Bisagras

4724	Bisagra 2ª hoja oscilo simétrica
4727	Bisagra FLASH derecha
4728	Bisagra FLASH izquierda
4768	Bisagra 3ª hoja
4769	Bisagra extremo "jirafa"
4352	Bisagra ventana 3 hojas
4316	Bisagra apertura externa
4744	Bisagra balcón 24.5 mm
A21015	Kit bisagras CHIC abatible
A25049	Bisagra puerta (CE) Fulcra — NO STOCK
A21016	Resbalón CHIC abatible
A23006	Bisagra oculta Canal EU. CHIC

Mecanismo de apertura

4613	Mecanismo bidireccional PRACT.
5145	Mecanismo NP PRACT.
5081	Mecanismo unidireccional OS-BA
5399	Mecanismo NP OS-BA.
5153	Mec. unidireccional APERT. EXTERNA 33.5 mm
5527	Mecanismo bidireccional APERT. EXTERNA 29 mm
5154	Cuadradillo 7 x 80 mm

Varios

5122	Pieza soporte clip plano
5121	Pieza soporte clip exterior
5120	Pieza soporte clip interior
4012	Clip guía
4008	Patín apoyo hoja
4078	Pieza sujección junquillo curvo
5425	Escuadra junquillos curvos
1417	Calzo acristalamiento
A23178	Motor VARIA SLIM CADENA

Elementos de Cierre

4720	Cerradero lateral doble pletina zamak
4004	Cerradero lateral doble pletina nylon
4842	Cerradero superior regulable oscilo
4005	Cerradero lateral pletina nylon
4848	Microventación batiente
4739	Teminal pletina metálico
4003	Terminal de pletina cremona
4840	Kit pasador hoja pasiva metál (sup. e inf.)
4002	Pasador oculto long. variable
4007	Cierre complem. cremona
5002	Cerradero complement.
5026	Bulón regulable
4366	Cierre bisagra oculta
4846	Tercer punto de cierre
5450	Tercer punto de cierre CHIC
4380	Kit cremona 2 hojas — 4004 (2 uds), 4002 (2 uds), 4003 (2 uds), 4025, 4008
4860	Pasador bidireccional Palanca
4714	Kit cremona 1 hoja — 4003 (2 uds), 4005 (2 uds), 4025
4731	Pasador INCA 2ªH Canal 18
4010	Compás corto RALLENTY
4085	Compás largo RALLENTY 250
4011	Compás LASER telescópico
5040	Limitador apertura
4754	Retenedor de hoja
4739	Teminal pletina metálico
4003	Terminal de pletina cremona
4840	Kit pasador hoja pasiva metál (sup. e inf.)
4025	Kit cremona

Detalles Técnicos **2** | Accesorios

ALG 75 MÁXIMA HS

ALUGOM

Tapas	**5184** Tapa inversora ALG 75 HS	**4994** Tapa rígida canal	**4337** Embellec. salida aguas c/membr.	**4035** Embellec. salida aguas	Sistema HQ	**5087** Termoperfil [A] 11 x 27.5 mm	**5090** Termoperfil [D] 12 x 18.5 mm	**5108** Termoperfil [P] 14 x 26.5 mm	**5115** Termoperfil [T3] 35.5 x 34 mm	**5116** Termoperfil [T5] (34.5 x 23.5 mm)	**5096** Banda aislante vidrio 36 x 5 mm	Tacos	**5159** Taco pilastra 30 mm	**4347** Taco pilastra 50 mm	Juntas	**5018** Junquillo coextrusión	**A22020** Junta cerco HS

A22021 Junta Junquillo HS	**A25033** Junta co-extruida de EPDM	**5488** Junta paso inferior	**5194** Junta interior acristalamiento de 2 mm	**1337** Junta interior acristalamiento de 3 mm	**1338** Junta interior acristalamiento de 4 mm	**4089** Junta interior acristalamiento de 5 a 6 mm	**4091** Junta interior acristalamiento de 7 a 8 mm	**5261** Junta interior acristalamiento de 9 a 10 mm	**5073** Junta central	**5181** Refuerzo Central HS	**5582** Junta central celular ALG 75 HS	**A21024** Ángulo vulcanizado ALG 75 HS	**5105** Ángulo vulcanizado junta central	**4057** Junta exterior acristalamiento	**4850** Junta exterior acristalamiento alas	**1311** Junta interna vidrio 2.4 mm	**1312** Junta interna vidrio 3.4 mm

1313 Junta interna vidrio 4.4 mm	**1314** Junta interna vidrio 6.4 mm	**1315** Junta interna vidrio 8.4 mm	**1316** Junta interna vidrio 10.4 mm	**1317** Junta interna vidrio 12.4 mm	**1318** Junta interna vidrio 14.4 mm	**1361** Junta interna vidrio 11.4 mm	**1362** Junta interna vidrio 13.4 mm	**A23019** Junta acristalamiento	**5155** Adhesivo poliuretano	**1417** Calzo Acristalamiento de 48 mm

Representación gráfica termo perfiles



Útiles

5112 Útil sistema alg
5015 Plantilla escuadra exterior
4729 Bobina pletina poliamida
A23104 Útil alg VISTA y HS

Fresas

5199 Fresa Cerco ALG 75 máxima HS

Varios

Ver ampliado en página según índice:
- Accesorios Oscilo batiente
- Kit Oscilo batiente
- Herraje oculto
- Kit Oscilo Paralela

Cerraduras en apartado 7.9

Tabla Acristalamiento Fijos

ALUGOM

ALG 75 MÁXIMA HS

ALTURA JUNQUILLO = 43 mm	36 mm	28 mm	21,5 mm	14,5 mm	10,5 mm
PERFILES	20218	20217	20318	20334	21087
CERCOS: 16779H 16764H 8190H PILASTRAS: 16768H					
ALTURA JUNQUILLO = 22 mm	35,5 mm	28,5 mm	21,5 mm	14,5 mm	10,5 mm
PERFILES	8820	8625	16866	8825	8827
PILASTRA: 16767H					

	36 mm	28 mm	21,5 mm	14,5 mm	10,5 mm
VIDRIO DE **22** mm	●				
VIDRIO DE **23** mm	●				
VIDRIO DE **24** mm	●				
VIDRIO DE **25** mm	●				
VIDRIO DE **26** mm	●				
VIDRIO DE **27** mm	●				
VIDRIO DE **28** mm	●				
VIDRIO DE **29** mm	●				
VIDRIO DE **30** mm		●			
VIDRIO DE **31** mm		●			
VIDRIO DE **32** mm		●			
VIDRIO DE **33** mm		●			
VIDRIO DE **34** mm		●			
VIDRIO DE **35** mm		●			
VIDRIO DE **36** mm		●			
VIDRIO DE **37** mm			●		
VIDRIO DE **38** mm			●		
VIDRIO DE **39** mm			●		
VIDRIO DE **40** mm			●		
VIDRIO DE **41** mm			●		
VIDRIO DE **42** mm			●		
VIDRIO DE **43** mm			●		
VIDRIO DE **44** mm				●	
VIDRIO DE **45** mm				●	
VIDRIO DE **46** mm				●	
VIDRIO DE **47** mm				●	
VIDRIO DE **48** mm				●	
VIDRIO DE **49** mm				●	
VIDRIO DE **50** mm					●
VIDRIO DE **51** mm					●
VIDRIO DE **52** mm					●
VIDRIO DE **53** mm					●
VIDRIO DE **54** mm					●
VIDRIO DE **55** mm					●

Juntas Exteriores	
A23019	
4057	
4850	

Juntas INTERIORES de acristalamiento					
5194	1337	1338	4089	4091	5261
					
de 2 mm	de 3 mm	de 4 mm	de 5 a 6 mm	de 7 a 8 mm	de 9 a 10 mm
					●
					●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			
	●				
					●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			
	●				
					●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			
	●				
					●
				●	
				●	
			●		
			●		
		●			
	●				
					●
				●	
			●		
			●		
		●			
	●				
●					

La Tabla superior de cálculo del espesor de vidrio para esta serie se ha estudiado con junta interior y exterior de acristalamiento. Si se quisiera acristalar con silicona por la parte interior, se podría ganar algo de medida.

ALG 75 MÁXIMA HS

ALUGOM

TABLA ACRISTALAMIENTO HOJAS CON JUNTAS INTERIORES DE CLIP

SÓLO JUNTA INTERIOR



JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO	2	3	4	6	8	10	11
	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1361
SOLO CON JUNTA INTERIOR	Vidrios de (en mm)						
VIDRIO DE **40** mm	●						
VIDRIO DE **39** mm		●					
VIDRIO DE **38** mm			●				
VIDRIO DE **37** mm			●				
VIDRIO DE **36** mm				●			
VIDRIO DE **35** mm				●			
VIDRIO DE **34** mm					●		
VIDRIO DE **33** mm					●		
VIDRIO DE **32** mm						●	
VIDRIO DE **31** mm							●
VIDRIO DE **30** mm							●

REDUCTOR DE VIDRIO Y JUNTA INTERIOR



JUNTAS INTERIORES DE ACRISTALAMIENTO	2	3	4	6	8	10	11
	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1361
SOLO CON JUNTA INTERIOR	Vidrios de (en mm)						
VIDRIO DE **28** mm	+ 10078 (12)		+ 10077 (10)				
VIDRIO DE **26** mm			+ 10078 (12)	+ 10077 (10)			
VIDRIO DE **24** mm				+ 10078 (12)	+ 10077 (10)		
VIDRIO DE **22** mm	+ 9829 (18)				+ 10078 (12)	+ 10077 (10)	
VIDRIO DE **20** mm			+ 9829 (18)			+ 10078 (12)	
VIDRIO DE **18** mm				+ 9829 (18)			
VIDRIO DE **16** mm					+ 9829 (18)		
VIDRIO DE **14** mm						+ 9829 (18)	